

Arhitectură
Sistem bus: Sistem bus EIB
Tip de montaj: ȦġinĂf DIN
Conectivitate
Linii bus: max 1
Voltaj
Tensiune ieĖ™ire: 28 ... 32 V DC
Tensiune ieĖ™ire: 24V+30V
Curent electric
Intensitate ieĖ™ire: 320 mA
Curent ieĖ™ire: max 320 mA
SiguranĖĂf
protecĖie la scurtcircuit Ė™i suprasarcinĂf electronicĂf
Putere
Putere disipatĂf totalĂf in condiĖii de curent nominal: 4,4 W
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Dimensiuni
LĂfeime dispozitiv montat pe Ė™inĂf (RMD): 4 modules
Conexiune
SecĖiune transversalĂf a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
SecĖiune transversalĂf a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Đ½ĐµĐ¼Đ±N...Đ¾Đ Đ½Đ¼Đ Đ¿Đ»NŹN†ĐµĐ½Đ,Đµ
Đ·Đ°N‰Đ,Ň,Đ½Đ¼Đ³Đ¼ Đ¿N€Đ¾Đ²Đ¾Đ ¤½Đ,ĐºĐ°
cu terminale plug-in QuickConnect
Utilizare
cu port etichetĂf
ProtecĖie
Tip de protecĖie IP: IP20
CondiĖii de utilizare
TemperaturĂf lucru: -5 ... 45 °C
Pret: 1 812,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialeelectrice.ro/modul-alimentare-bus-320ma-640ma-](https://www.materialeelectrice.ro/modul-alimentare-bus-320ma-640ma-242869)