

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER PORT FUZIBIL 1P 125A L58 2M

Arhitectură
Număr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Comenzi E™i indicatori
Led de semnalizare: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 690 V
Curent electric
Curent nominal al cartușului de siguranță: 20/25/32/40/50/63/80/100/125 A
Factor de corecție
Factorul de corecție al curentului acceptat de juxtaponere > 10 faze: 0,7
Factor de corecție de curent acceptat pentru 1-3 faze plasate una lângă alta: 1
Coeficient de corecție a curentului acceptat de juxtaponere de la 4 la 6 faze: 0,9
Factor de corecție de curent acceptat pentru 7-9 faze plasate una lângă alta: 0,85
Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 20°C: 1
Factor de corecție de curent acceptat cu 30°C: 0,95
Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 40°C: 0,9
Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 50°C: 0,8
Siguranță
Caracteristici siguranță: gG
Dimensiunea siguranței: 22 x 58
Putere
Putere disipată per pol: 2,94 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 12,84 W
Rezistență
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 5000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 96 mm
Înălțimea produsului instalat: 125 mm
Lățimea produsului instalat: 35 mm
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 50 mm² max
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 mm² max.
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C
Pret: 105,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/port-fuzibil-1p-125a-l58-2m-243247>