

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECHANIC ZILNIC 1ND 16A 1M

Arhitectură
Tip de montaj: Ținut DIN
Date tehnice: Contact ND, timp 15min
Funcții
Număr canale funcționale: 1
Ciclu de comutare: min 50000
cu comutator diapozitiv pentru funcționare permanentă/automată
Configurație
Fără contact
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 210/230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Curent electric
Curent max. (cos phi 0,6): 3 A
Comutator cos φ=0.6: max 3 A
Putere
Putere absorbită: 0,5 VA
Consum energie (funcțional): 0,5 VA
Pierdere putere la sarcină maximă: ≈ 1 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1 W
Pierdere de putere pe bobină: 0,5 W
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 60 mm
Înălțimea produsului instalat: 80 mm
Lățimea produsului instalat: 18 mm
Ține dispozitiv montat pe Ținut (RMD): 1 module
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente compacte: max 100 W
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență Ținut halogen: max 900 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 900 W
Montare
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
pentru montare pe Ținut DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu Ținut urub
cu contact fără potențial
Setări
Setare timp vară/iarnă: manual
Finețe de programare: 15 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours
Programare cicluri: 24 ore
Tip de programare: analog
Setare prin intermediul cadranelor zi
Echipament
Numărul etapelor de program: 96
Număr timpi comutare pornire/oprire: 96
Număr de canale: 1
Rezervă de funcționare: nu
Ciclu de comutare cos φ=0.6: min 20000
Utilizare
Ciclu: Ceas de zi
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 55 °C
Precizie de funcționare: 1
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principală proiectare: Sistem de comandă a luminii
Pret: 157,23 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-1nd-16a-1m-243532>