

	HAGER PROGRAMATOR ORAR SĂPTĂMÂNAL, KNX, 2 CANALE, DCF - Arhitectură - Numărul ieșirilor: 2 - Sistem bus: Sistem bus EIB - Tip de montaj: Ținut DIN - Funcții - În funcție de program, de temperatură, de iluminare, de umiditate, de presiune, de viteză, de nivel de apă, de nivel de gaz, de nivel de fum, de nivel de mișcare, de nivel de sunet, de nivel de vibrație, de nivel de câmp magnetic, de nivel de câmp electric, de nivel de câmp gravitațional, de nivel de câmp nuclear, de nivel de câmp cosmic, de nivel de câmp de materie, de nivel de câmp de energie, de nivel de câmp de informație, de nivel de câmp de conștiință, de nivel de câmp de spirit, de nivel de câmp de suflet, de nivel de câmp de Dumnezeu - Comenzi externe indicatori 5 butoane control manual - Display LCD pentru punerea în funcțiune - Voltaj - Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC - Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus - Putere - Consum bus: 4 mA - Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,3 W - Putere disipată cu cablu: 1 W - Baterie - Rezervă energie litiu [ani]: ≈ 5 - Materiale - Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis - Dimensiuni - Adâncimea produsului instalat: 97 mm - Înălțimea produsului instalat: 85 mm - Lungime: 97 mm - Lățimea produsului instalat: 36 mm - Lățimea dispozitiv montat pe EIB în (RMD): 2 module - Montare - Poate fi asociat cu un releu de timp: Da - Conexiune - Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1,5 ... 10 mm² - Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1 ... 6 mm² - Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare - cu borne de cuplare integrate - cu terminal cu EIB-urub - conexiune bus via terminal conectare - Setări - Tipuri de configurare acceptate: system , easy - Setare timp vară/iarnă: automat - Fișiere de programare: 1 mn - program săptămânal: 1 - Program aleatoriu: 1 - Tip de programare: digital - Echipament - Numărul etapelor de program: 56 - DCF: 1 - Număr de canale: 2 - Rezervă de funcționare: Baterie cu litiu - Utilizare - Ciclu: Ceas săptămânal - capac cu balamale - cu ecran - cu unitate de cuplare integrată a magistralei - Protecție - Tip de protecție IP: IP20 - cu cheie de programare - Condiții de utilizare - Temperatură lucru: 0 ... 45 °C - Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C - Identificare - Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB - Pret: 851,38 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-orar-saptamanal-knx-2-canale-dcf-243537
--	--