

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER RELEU COMANDĂ, 40A, 2ND, 24V

Arhitectură
Tip comandă: releu
Număr de poli: 2 P
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tensiune de comandă curent alternativ: 24 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4 kV
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC7A: 40 A
Curent permanent acceptat în AC7B: 25 A
Curent termic nominal în afara carcaselor: 40 A
Putere
Putere absorbită la pornire: 60 VA
Consum în regim de așteptare: 7 VA
Capacitate comutare la 230V în AC7A: 7,3 kW
Grad de contact la 230V în AC7B: 2,6 kW
Grad de contact la 400V în AC7B: 22 kW
Capacitate comutare la 400V în AC7B: 7,8 kW
Putere disipată per contact: 3,2 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 8,6 W
Pierdere de putere pe bobină: 2,2 W
Declanșare
Timp de răspuns la anclare: 25 ms
timp de răspuns la dezancleare: 20 ms
Rezistență
Rezistență în funcție de temperatură: 6,3 Ω
Rezistență
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 30000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 1000000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 60 mm
Înălțimea produsului instalat: 85 mm
Lățimea produsului instalat: 54 mm
Becuri fluorescente de control
Incălzire maximă lampă fluorescentă: 1900 VA
Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 1300 VA
în dublu circuit: 3000 VA
Control incandescent
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 4000 W
Montare
Cuplu: Bobină: 2,5Nm; Putere: 3,5 Nm
Conexiune
Diametrul max. a conexiunii (flexibilă) pentru sistemul de comandă: 1 to 6 mm²
Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1 to 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Număr de contacte: 2
Tipul contactelor: 2S
Echipament
Poate fi accesoriizat: da
Comutare manuală: da
Utilizare
Funcționare locală/funcționare manuală: da
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conforme
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Clasă de protecție: Clasa de protecție II
Tip de protecție IP: 2
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gamă produse: ERD
Preț: 246,59 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-comanda-40a-2nd-24v-243656>