

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER RELEU DIFERENȚIAL 0.03-10A, 0-0.5S, 3M

Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune max. de exploatare: 276 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 8 A
Protecția împotriva scurgerilor la pământ: Da
Curent rezidual de calcul: 30/100/300/500/1000/3000/10000 mA
Suprasarcină permisă: 30kA, 100ms
Lungime
Distanța maximă dintre receptor și emițător: 25 Åi 50 m cablu Twisted-Pair
Putere
Putere absorbită: 5 VA
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 4,1 W
Montare
Cuplu: 1,7 Nm
Conexiune
Secțiune de conectare în cablu de măsurare flexibil: 1 to 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductei de măsurare este solidă: 1,5 to 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 2,5 mm²
Tipul contactelor: stand 1 OF
Setări
Întârziere ajustabilă: da
Timp întârziere curent rezidual: 0/0,1/0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 s
Standarde
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP30
Tipul curentului rezidual: A
Condiții de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C
Pret: 816,61 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-diferential-0-03-10a-0-0-5s-3m-243662>