

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER SEPARATOR ORIZONTAL NH000, 100A

Arhitectură
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Voltaj
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC22B: 100 A
Curent nominal al cartușului de siguranță: 2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 1,2 kA
Curent nominal scurtcircuit pentru $U_e=500V$, conform IEC 61439-1 3.8.10.4: 80 kA
Siguranță
Caracteristici siguranță: gG
Dimensiunea siguranței: NH000
Putere
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 10 W
Putere disipată cu cablu: 30 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 300
Durată de viață mecanică număr de operațiuni de acționare: 1700
Materiale
Greutate cupru din produs: 117 g
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 82 mm
Lungime: 82 mm
Montare
Cuplu: 4,5 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 50 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 50 mm²
Tipul mufelor la nivelul intrărilor: Cleme tip cușcă
Tip terminal ieșire: Cleme tip cușcă
Standarde
Autorizații: IEC 60947-3, EN 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conforme
Pret: 437,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-orizontal-nh000-100a-243702>