

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER TELEVARIATOR UNIVERSAL 1000W, 1-10V

Arhitectură
Tip comandă: direct
Tip de montaj: Ținut DIN
Conectivitate
interfață 1-10V
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V +/- 10%
Curent electric
Curent de control 1-10V (slave): 1,5 mA
Lungime
Lungime max. a cablurilor către butoane: 50 m
Putere
Putere de iluminare halogen 230 V: 20/1000 W
Variator pentru transformator convențional: 20 ... 1000 VA
Putere: 1000 VA
Putere absorbită: 6 W
Consum energie (funcțional): 15 W
Consum energie (standby): 3 W
Putere de iluminare becuri cu incandescență: 20/1000 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1 W
Pierdere de putere pe bobină: 2,8 W
Transformatoare convenționale: 20 ... 1000 VA
Transformatoare electrice: 25 ... 1000 W
Capac, uE™
Acoperire suprafață: altele
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Aspect suprafață: mat
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 65 mm
Înălțimea produsului instalat: 85 mm
Înălțime de montaj: 0/1000 m
Lungime: 65 mm
Lățimea produsului instalat: 88,5 mm
Lățime dispozitiv montat pe E™ în (RMD): 5 modules
Control incandescent
230 V Iămp cu incandescență E™ i halogen: 20 ... 1000 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1000 W
Montare
Tip de fixare: Cu gheară
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
pentru montare pe E™ în DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 16 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 16 mm²
Tipul sarcinii: universal
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard
cu terminal cu E™ urub
Echipament
On / off valoarea luminozității este reglabilă
individual
detectare automată a sarcinii
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Fără halogen: nu
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Pret: 1 030,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/televariator-universal-1000w-1-10v-244185>