

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER TELEVARIATOR UNIVERSAL, LED/CFL, 300W, CONFORT

Arhitectură
Tip comandă: Buton
Tip de montaj: Ținut DIN
Funcții
Funcții de confort (1-4) pot fi comutate prin funcția de selecție
Comenzi și indicatori
cu buton de configurare și LED de stare RGB
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V ~ +10%/-15%
Siguranță
protecție la scurtcircuit și suprasarcină electronică
Lungime
Lungimea max. a cablurilor către butoane: 50 m
Putere
Putere de iluminare halogen 230 V: 300 W
Variator pentru transformator convențional: 300 VA
Putere: 300 VA
Putere absorbită: 2,1 W
Consum energie (funcțional): 2,1 W
Putere de iluminare becuri cu incandescență: 300 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,2 W
Transformatoare convenționale: 300 VA
Transformatoare electrice: 300 W
Capac, uși
Acoperire suprafață: altele
Materiale
Culoare RAL: RAL 9001 - crem
Aspect suprafață: mat
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 65 mm
Înălțimea produsului instalat: 90 mm
Înălțime de montaj: 0/1000 mm
Lățimea produsului instalat: 17,5 mm
Lățime dispozitiv montat pe Ținut (RMD): 1 module
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente cu balast incorporat: 60 W
Variator lămpi economice: 60 W
Control LED
Cantitate lămpi dimabile cu LED, dimensiuni reduse, 230V: max 8
Număr maxim de lămpi LED/CFL: 8
Variator 230 V lămpi LED: 60 W
Iluminare cu LED: 60 W
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență și halogen: 300 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 300 W
Montare
Tip de fixare: Cu șurub
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
pentru montare pe Ținut DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1,5 ... 6 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1,5 ... 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²
Tipul sarcinii: universal
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard
cu terminal cu Ținut
Cabluri
Încălzire lungime cablu: max 50 m
Echipament
detectare automată a sarcinii
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Fără halogen: nu
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C
Pret: 355,50 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/televariat-ur-universal-led-cfl-300w-confort-244188>