

ST 300 16 VA

230 V ~
50 Hz

8 kV

12 V ~

IP 20
14 35

Compatibilitate
 Compatibil pentru montaj pe $\bar{E}^{\text{TM}}$ în $\bar{A}f$ DIN: da
 Principalele caracteristici electrice
 Frecven $\bar{A}f$: 50 Hz
 Tensiune nominal $\bar{A}f$ de regim curent alternativ: 230 V
 Voltaj
 Tensiune de izolare: 4000 V
 Tensiune ini $\bar{A}f$ ial $\bar{A}f$: 8/12 V
 Tensiune ie $\bar{E}^{\text{TM}}$ ire 2: 12 V
 Curent electric
 Intensitate ie $\bar{E}^{\text{TM}}$ ire: 2 A
 Intensitate ie $\bar{E}^{\text{TM}}$ ire 2: 1,33 A
 Putere
 Putere: 16 VA
 Putere absorbit $\bar{A}f$: 16 VA
 Absorb $\bar{E}$ ie energie: 16 W
 Putere disipa $\bar{A}f$ total $\bar{A}f$ în condi $\bar{A}f$ ii de curent nominal: 1,8 W
 Surs $\bar{A}f$ de alimentare
 $\bar{N}$, $\bar{N} \bar{E} \bar{D} \bar{D} \frac{1}{2} \bar{N} \bar{N}$, $\bar{D} \frac{3}{4} \bar{N} \bar{E} \bar{D} \frac{1}{4} \bar{D} \bar{D} \bar{N}$, $\bar{D} \frac{3}{4} \bar{N} \bar{E}$: Transformator sonerie standard
 Dimensiuni
 Adancimea produsului instalat: 65 mm
 In $\bar{A}f$ l $\bar{A}f$ imea produsului instalat: 111 mm
 Lungime: 64 mm
 L $\bar{A}f$ ime produsului instalat: 54 mm
 Montaj
 Potrivit pentru montaj incastat: nu
 Potrivit pentru montaj aparent: da
 Conexiune
 Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 mm²
 Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 mm²
 Echipament
 Protec $\bar{E}$ ie scurtcircuit: da
 Protec $\bar{E}$ ie
 Tip de protec $\bar{A}f$ ie IP: IP20
 Temperatur $\bar{A}f$ de protec $\bar{E}$ ie: da
 Pret: 120,75 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-sonerie-16va-230-8-12v-244235>