

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DEZINFECTARE CU UV-C A AERULUI DIN NIVELUL
SUPERIOR AL SPAȚIILOR ÎNCĂLZITE WM WL345W 1XTUV T5 25W
HFS**

General Information
Număr de surse de lumină
1
[1 pc]
Unghi de distribuție sursă de lumină
-
Număr de unități de echipament
1 unit
Echipament
HF-S
[HF Selectalume]
Tip de sistem optic
L
[Sistem optic lamelar]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
-
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioadă de garanție
1 an
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
28
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 3 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
230 V
Frecvență de intrare
50 Hz
Curent de pornire
18 A
Timp de pornire
0,35 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
Aluminum
Dispozitiv de montare
MBW
[Dispozitiv montaj pe perete]
Lungime totală
553 mm
Lăime totală
185 mm
Înălțime totală
140 mm
Culoare
White and black
Dimensiuni (înălțime x lăime x adâncime)
140 x 185 x 553 mm (5.5 x 7.3 x 21.8 in)

Approval and Application
Cod protecȚie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecȚie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
UV
RadiaȚie UV-C
0,375 W
Emisii UV-C definite la 2 m
35,57 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Emisii UV-C definite la 20 cm
426,62 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Initial Performance (IEC Compliant)
Putere de intrare inițială
29.6 W
ToleranȚă consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869690445900
Nume comandă produs
WL345W 1xTUV T5 25W HFS
EAN/UPC - Produs
8718696904459
Cod de comandă
90445900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
919206000011
Greutate netă SAP (bucată)
6,290 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dezinfectare-cu-uv-c-a-aerului-din-nivelul-superior-al-spa-iilor-inchise-wm-wl345w-1xtuv-t5-25w-hfs-248206>