

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DEZINFECTARE CU UV-C A AERULUI, LINIARA CU SENZOR
TMS031 1XTUV T8 36W HFP SENSOR

General Information

Num r de surse de lumin 

1

[1 pc]

Unghi de distribu ie surs  de lumin 

-

Num r de unit i de echipament

1 unit

Echipament

HFP

[HF Performer]

Tip de sistem optic

L

[Sistem optic lamelar]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

-

Interfa  sistem de comand 

-

Conexiune

Fire mobile/cabluri aeriene

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  I

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioad  de garan ie

1 an

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

28

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 3 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven  de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

18 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.95

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcas 

O el

Material reflector

Aluminiu

Material sistem optic

Aluminum

Dispozitiv de montare

La suprafa   i suspendat (asimetric/simetric)

Lungime total 

1320 mm

L ime total 

128 mm

In l ime total 

120 mm

Culoare

Alb RAL9010

Dimensiuni (in l ime x l ime x adancime)

120 x 128 x 1320 mm (4.7 x 5 x 52 in)

Approval and Application

Cod protec ie impotriva infiltr rilor

IP20
[Protejat impotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
UV
Radiație UV-C
6,4 W
Emisii UV-C definite la 2 m
74 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Emisii UV-C definite la 20 cm
1601 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Initial Performance (IEC Compliant)
Putere de intrare nominală
36 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
De la +20 până la +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951452714000
Nume comandă produs
TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor
EAN/UPC - Produs
8719514527140
Cod de comandă
52714000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
911401535081
Greutate netă SAP (bucată)
2,400 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dezinfectare-cu-uv-c-a-aerului-liniara-cu-senzor-tms031-1xtuv-t8-36w-hfp-sensor-248210>