

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, SUSPENDAT SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2
L1410 ALU**

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED54S
[LED Module, system flux 5400 lm]
Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf
- °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 940
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament
1 unit
Echipament
GRT
[PlacĂf echipament (fĂfrĂf echipament)]
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentilĂf
PM
[Difuzor/capac PMMA]
LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
108°
InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablu
Cablu de 1,5 m cu conector push-in cu 5 pini
ClasĂf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈ›Ăf
TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
PerioadĂf de garanÈ›ie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP533P
[TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ›Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈ›ial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms

Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oel
Material fixare
Oel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
1409 mm
Lățime totală
55 mm
Înălțime totală
88 mm
Lungime
1410 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
88 x 55 x 1409 mm (3.5 x 2.2 x 55.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
5400 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
123 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
44 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996640900
Nume comandă produs
SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU
EAN/UPC - Produs
8718699966409
Cod de comandă
96640900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100452
Greutate netă SAP (bucată)
3,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-suspendat-sp533p-led54s-940-psd-pi5-sm2-l1410-alu-248236>