

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, SUSPENDAT SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2
L1130 ALU**

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED40S
[LED module, system flux 4000 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
-
Culoare surs f de lumin f
Alb neutru 940
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Echipament
GRT
[Plac f echipament (f r f echipament)]
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentil f
PM
[Difuzor/capac PMMA]
L f ime fascicul de lumin f corp de iluminat
-
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
Cablul de 1,5 m cu conector push-in cu 5 pini
Clas f de protec ie IEC
Clasa de siguran   I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan ie
5 ani
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP534P
[TrueLine Suspended DIRECT Asym]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Light Technical
Ro   u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven  f de intrare
De la 50 pan f la 60 Hz
Consum de curent CLO ini ial
- W
Curent de pornire

19 A
 Timp de pornire
 0,28 ms
 Factor de putere (min.)
 0.9
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 -
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material placă echipament
 Oțel
 Material fixare
 Oțel inoxidabil
 Finisaj capac optic/lentilă
 Mat
 Lungime totală
 1130 mm
 Lăățime totală
 55 mm
 Înălțime totală
 88 mm
 Lungime
 1410 mm
 Culoare
 ALU
 Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
 88 x 55 x 1130 mm (3.5 x 2.2 x 44.5 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP20
 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 4000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 118 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >90
 Tricromatic inițial
 (0.38, 0.38) SDCM <3
 Putere de intrare inițială
 34 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L85
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 +10 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 1%
 Adecvat pentru comutare aleatorie
 No
 Product Data
 Cod complet produs
 871869996392700
 Nume comandă produs
 SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
 EAN/UPC - Produs
 8718699963927
 Cod de comandă
 96392700
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505100185
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,300 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-suspendat-sp534p-led40s-940-psd-pi5-sm2-l1130-alu-248237>