

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, SUSPENDAT SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5
SM2L1410BK**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 940
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
80°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
Cablul de 1,5 m cu conector push-in cu 5 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP532P
[TrueLine DIRECT/INDIRECT OC]
Indice unificat de orbire CEN
13
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0,9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic

-
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1406 mm
Lăățime totală
55 mm
Înălțime totală
88 mm
Culoare
BK
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adăncime)
88 x 55 x 1406 mm (3.5 x 2.2 x 55.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2900 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
149 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
19.4 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869997121200
Nume comandă produs
SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK
EAN/UPC - Produs
8718699971212
Cod de comandă
97121200
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100994
Greutate netă SAP (bucată)
4,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-suspendat-sp532p-led29s-940-psd-lf2-pi5-sm2l1410bk-248239>