

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND, SUSPENDAT SP342P 45S/940 SRD PCS SWZU
SMT L150 WH**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 940
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI E™ i SystemReady, InterAct Ready
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
84°
Interfață sistem de comandă
SpaceWise
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
Cablul de 2,2 m (clasa Eca) fără conector cu 3 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
15
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP342P
[FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Dim wireless
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
Policarbonat

Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1470 mm
Lățime totală
200 mm
Înălțime totală
73 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
73 x 200 x 1470 mm (2.9 x 7.9 x 57.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4500 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
129 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare inițială
35 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da (are legătură cu detectarea prezenței și utilizarea luminii naturale)
Product Data
Cod complet produs
871951410368900
Nume comandă produs
SP342P 45S/940 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
EAN/UPC – Produs
8719514103689
Cod de comandă
10368900
Număr SAP – Cantitate per pachet
1
Număr SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867107
Greutate netă SAP (bucată)
5,395 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-suspendat-sp342p-45s-940-srd-pcs-swzu-smt-l150-wh-248241>