

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND, SUSPENDAT SP340P 36S/940 PSD MLO SMT**  
**L120 WH**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
120 °  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru 940  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Nu  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
WB  
[ Distribuție largă]  
Lășime fascicul de lumină corp de iluminat  
82° x 85°  
Interfaș sistem de comandă  
DALI  
Conexiune  
Conector push-in cu 5 pini  
Cabl  
Cabl de 2,2 m (clasa Eca) fșăf conector cu 5 pini  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de sigurană I  
Test de incandescenă  
Temperatură 650 °C, durată 30 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC plus mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
15  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
SP340P  
[ FLEXBLEND SUSPENDED D STAND-ALONE]  
Indice unificat de orbire CEN  
19  
Light Technical  
RoE™ u saturat (R9)  
>50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
Frecvenă de intrare  
De la 50 până la 60 Hz  
Consum de curent CLO inițial  
- W  
Consum de curent CLO mediu  
- W  
Curent de pornire  
25,1 A  
Timp de pornire  
0,214 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcăș  
Oel  
Material reflector

Polycarbonat  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Polimetil metacrilat  
Material fixare  
Oel inoxidabil  
Finisaj capac optic/lentilă  
Texturat  
Lungime totală  
1200 mm  
Lăățime totală  
200 mm  
Înălțime totală  
73 mm  
Culoare  
Alb RAL 9003  
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)  
73 x 200 x 1200 mm (2.9 x 7.9 x 47.2 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP20  
[ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
3600 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
103 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
>90  
Tricromatic inițial  
(0.43, 0.40) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
35 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
+10 to +40 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Da (are legătură cu detectarea prezenței mișcării și utilizarea luminii naturale)  
Product Data  
Cod complet produs  
871951410389400  
Nume comandă produs  
SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH  
EAN/UPC - Produs  
8719514103894  
Cod de comandă  
10389400  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925867128  
Greutate netă SAP (bucată)  
3,914 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-suspendat-sp340p-36s-940-psd-mlo-smt-l120-wh-248256>