

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS FLEXBLEND, SUSPENDAT SP342P 45S/940 PSD O SMT L150

WH

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 940
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
114°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
Cablul de 2,2 m (clasa Eca) fără conector cu 5 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
15
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP342P
[FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE]
Indice unificat de orbire CEN
25
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
25,1 A
Timp de pornire
0,214 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oel
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1470 mm
Lăţime totală
200 mm
Înălţime totală
73 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
73 x 200 x 1470 mm (2.9 x 7.9 x 57.9 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4500 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
120 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>90
Tricromatică iniţială
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
37.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da (are legătură cu detectarea prezenţei/mişcărilor şi utilizarea luminii naturale)
Product Data
Cod complet produs
871951410378800
Nume comandă produs
SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH
EAN/UPC - Produs
8719514103788
Cod de comandă
10378800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867117
Greutate netă SAP (bucată)
5,314 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-suspendat-sp342p-45s-940-psd-o-smt-l150-wh-248262>