

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SMARTBALANCE, SUSPENDED SP480P LED35S/930 PSD
ACC-MLO SM2 WH**

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED40S
[LED module, system flux 4000 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
-
Culoare surs f de lumin f
Alb cald 930
Baza elementului de fixare
-
[-]
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentil f
ACC-MLO
[Acrylate micro-lens optic clear]
L  ime fascicul de lumin f corp de iluminat
100 
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
Cablul 1.7 m without plug 5-pole white
Clas f de protec ie IEC
Clasa de siguran   I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan ie
5 ani
Accesorii reflector anti-orbire
No
[-]
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
20
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP480P
[SmartBalance Suspended Mounted]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
Ro  u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecven   de intrare
De la 50 pan f la 60 Hz

Curent de pornire
48 A
Timp de pornire
0,180 ms
Factor de putere (min.)
0,9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Polycarbonat
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Acrilat
Material placă echipament
OEL
Material fixare
OEL
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1340 mm
Lățime totală
240 mm
Înălțime totală
50 mm
Lungime
1410 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
50 x 240 x 1340 mm (2 x 9.4 x 52.8 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3500 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
118 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
29.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996488700
Nume comandă produs
SP480P LED35S/930 PSD ACC-MLO SM2 WH
EAN/UPC - Produs
8718699964887
Cod de comandă
96488700
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100282
Greutate netă SAP (bucată)
4,650 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/smartbalance-suspended-sp480p-led35s-930-psd-acc-mlo-sm2-wh-248263>