

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SMARTBALANCE, SUSPENDED SP482P LED50S/930 PSD
ACC-MLO SM2 WH**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb cald 930
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
100°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
Cablul 1.7 m without plug 5-pole white
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
20
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP482P
[SmartBalance Suspended Mounted]
Indice unificat de orbire CEN
16
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
48 A
Timp de pornire
0,180 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Acrilat
Material fixare

OËel
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1340 mm
LĂfEime totalĂf
240 mm
InĂflEime totalĂf
50 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
50 x 240 x 1340 mm (2 x 9.4 x 52.8 in)
Approval and Application
Cod protecEie impotriva infiltrĂrilor
IP20
[Protejat impotriva contactului cu degetele]
Cod de protecEie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniEial (flux de sistem)
5000 lm
ToleranEĂf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniEial
119 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniEialĂf corelatĂf
3000 K
Indice iniEial de redare a culorii
>90
TricromaticĂf iniEialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniEialĂf
42 W
ToleranEĂf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 50000 h
5 %
IntreEinare la un flux luminos la durata medie de viaEĂf utilĂf * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +40 °C
Temperatura ambientalĂf de performanEĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂEii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996695900
Nume comandĂf produs
SP482P LED50S/930 PSD ACC-MLO SM2 WH
EAN/UPC - Produs
8718699966959
Cod de comandĂf
96695900
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100508
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
4,650 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/smartbalance-suspended-sp482p-led50s-930-psd-acc-mlo-sm2-wh-248270>