

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELEVEL, SUSPENDAT SP542P LED47S/940 PSD SMT
L1480 BK**

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED47S
[LED Module, system flux 4700 lm]
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
- °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 940
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
100°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablu
Cablu de 1,5 m cu conector push-in cu 5 pini
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SP542P
[TrueLevel]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
OÈel
Material reflector
-
Material sistem optic
-

Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1480 mm
Lăime totală
125 mm
Înălțime totală
50 mm
Culoare
BK
Dimensiuni (înălțime x lăime x adâncime)
50 x 125 x 1480 mm (2 x 4.9 x 58.3 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP40
[Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4700 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
149 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
31.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996565500
Nume comandă produs
SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 BK
EAN/UPC - Produs
8718699965655
Cod de comandă
96565500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100378
Greutate netă SAP (bucată)
5,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/truelevel-suspendat-sp542p-led47s-940-psd-smt-l1480-bk-248277>