

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU

General Information
Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[DistribuÈ›ie medie]
LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
74° x 74°
InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf I
Test de incandescenÈ›Ăf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈ›ie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM350C
[KeyLine]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ›Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
22,4 A
Timp de pornire
326 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈ›ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu
Material reflector
OĂfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat

Material fixare
OËel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1127 mm
LĂfEime totalĂf
70 mm
InĂflEime totalĂf
70 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
70 x 70 x 1127 mm (2.8 x 2.8 x 44.4 in)
Approval and Application
Cod protecEie împotriva infiltrĂrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecEie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniEial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranEĂf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniEial
133 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniEialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniEial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniEialĂf
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniEialĂf
30 W
ToleranEĂf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 50000 h
5 %
IntreEinare la un flux luminos la durata medie de viaEĂf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanEĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfEii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462417700
Nume comandĂf produs
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU
EAN/UPC - Produs
8719514624177
Cod de comandĂf
62417700
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868353
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,750 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-40s-840-psu-pcs-l1200-alu-248302>