

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH

General Information
Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformat
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[DistribuÈ›ie medie]
LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
74° x 74°
InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cabl
-
ClasĂf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf I
Test de incandescenÈ›Ăf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈ›ie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM350C
[KeyLine]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ›Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
23,1 A
Timp de pornire
221 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈ›ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu
Material reflector
OĂfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat

Material fixare
OËel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1127 mm
LĂfEime totalĂf
70 mm
InĂflEime totalĂf
70 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
70 x 70 x 1127 mm (2.8 x 2.8 x 44.4 in)
Approval and Application
Cod protecËie împotriva infiltrĂfrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecËie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniËial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranËĂf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniËial
133 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniËialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniËial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniËialĂf
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniËialĂf
30 W
ToleranËĂf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 50000
h
5 %
IntreËinere la un flux luminos la durata medie de viaËĂf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanËĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfEii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462424500
Nume comandĂf produs
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH
EAN/UPC - Produs
8719514624245
Cod de comandĂf
62424500
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868360
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,750 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-40s-840-psd-pcs-l1200-wh-248312>