

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU

General Information
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[DistribuÈie medie]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
74° x 74°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM350C
[KeyLine]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
23,1 A
Timp de pornire
221 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu
Material reflector
OĂfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat

Material fixare
OËel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1407 mm
LĂfEime totalĂf
70 mm
InĂflEime totalĂf
70 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)
Approval and Application
Cod protecEie împotriva infiltrĂrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecEie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniEial (flux de sistem)
3400 lm
ToleranEĂf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniEial
136 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniEialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniEial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniEialĂf
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniEialĂf
25 W
ToleranEĂf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 50000 h
5 %
IntreEinare la un flux luminos la durata medie de viaEĂf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanEĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfEii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462446700
Nume comandĂf produs
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU
EAN/UPC - Produs
8719514624467
Cod de comandĂf
62446700
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868382
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
3,360 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-34s-840-psd-pcs-l1500-alu-248323>