

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[Distribuție medie]
Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat
74° x 74°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM350C
[KeyLine]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
23,1 A
Timp de pornire
221 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat

Material fixare
OËel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1407 mm
LĂfEime totalĂf
70 mm
InĂflEime totalĂf
70 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)
Approval and Application
Cod protecËie împotriva infiltrĂrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecËie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniËial (flux de sistem)
5000 lm
ToleranËĂf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniËial
133 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniËialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniËial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniËialĂf
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniËialĂf
37.5 W
ToleranËĂf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 50000 h
5 %
IntreËinere la un flux luminos la durata medie de viaËĂf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanËĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfEii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462449800
Nume comandĂf produs
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU
EAN/UPC - Produs
8719514624498
Cod de comandĂf
62449800
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868385
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
3,360 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-50s-840-psd-pcs-l1500-alu-248324>