

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC415B LED20S/930 PSD W15L120
VPC PIP

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
120  
Culoare surs f de lumin f
Alb cald 930
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentil f
PC
[Difuzor/capac policarbonat]
L  ime fascicul de lumin f corp de iluminat
86 
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
Clas f de protec ie IEC
Clasa de siguran   I
Test de incandescen  
Temperatur f 850  C, durat f 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan ie
5 ani
Accesorii reflector anti-orbire
No
[-]
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC415B
[PowerBalance recessed]
Indice unificat de orbire CEN
16
Light Technical
Ro  u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven   de intrare
De la 50 pan f la 60 Hz
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire

0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Geometrie
Lățime 0,15 m, lungime 1,20 m
Configurație carcasă
VPC
[Visible profile ceiling version]
Material carcasă
Oțel
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1197 mm
Lățime totală
148 mm
Înălțime totală
77 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
77 x 148 x 1197 mm (3 x 5.8 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20 (față IP40)
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2000 lm
Flux luminos inițial la temperatura de culoare de 4000 K
2000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
122 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
16.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996436800
Nume comandă produs
RC415B LED20S/930 PSD W15L120 VPC PIP
EAN/UPC – Produs
8718699964368
Cod de comandă
96436800
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100230
Greutate netă SAP (bucată)
4,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc415b-led20s-930-psd-w15l120-vpc-pip-248337>

