


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS POWERBALANCE GEN2 RC463B LED28S/940 PSD W62L62
VPC PIP

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 940
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
86°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
30
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC463B
[PowerBalance recessed]
Indice unificat de orbire CEN
16
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,230 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
622 mm
Lăățime totală
622 mm
Înălțime totală
86 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20 (față IP40)
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2800 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
147 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
19 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h
L90
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996604100
Nume comandă produs
RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP
EAN/UPC - Produs
8718699966041
Cod de comandă
96604100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100416
Greutate netă SAP (bucată)
4,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/powerbalance-gen2-rc463b-led28s-940-psd-w62l62-vpc-pip-248378>