

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SLIMBLEND DREPTUNGHILAR, Ȃ®NCASTRAT RC400B
LED36S/830 PSD W30L120 VPC ACL PI**

General Information

Unghi de distribuȂie sursȂf de luminȂf

120 °

Culoare sursȂf de luminȂf

Alb cald 830

SursȂf de luminȂf inlocuibilȂf

Nu

NumȂr de unitȂȂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

LȂȂime fascicul de luminȂf corp de iluminat

120°

InterfaȂȂf sistem de comandȂf

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

ClasȂf de protecȂie IEC

Clasa de siguranȂȂf I

Test de incandescenȂȂf

TemperaturȂf 650 °C, duratȂf 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadȂf de garanȂie

5 ani

ObservaȂii

*- Conform documentului indrumȂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanȂȂlor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenȂȂf
relevantȂf in intreȂinerea fluxului luminos intre B50 ȂȂi de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieȂii utile medii (B50) reprezintȂȂf ȂȂi valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumȂr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC400B

[SlimBlend recessed mod. 600]

Indice unificat de orbire CEN

19

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenȂȂf de intrare

De la 50 panȂf la 60 Hz

Curent de pornire

26 A

Timp de pornire

0,140 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitȂȂi luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasȂf

OȂȂel inoxidabil

Material reflector

-

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilȂf

Polimetil metacrilat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1197 mm
Lăţime totală
297 mm
Înălţime totală
52 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
52 x 297 x 1197 mm (2 x 11.7 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
97 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
80
Tricromatic iniţial
(0.43, 0.40) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
37 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869917470500
Nume comandă produs
RC400B LED36S/830 PSD W30L120 VPC ACL PI
EAN/UPC – Produs
8718699174705
Cod de comandă
17470500
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910500459914
Greutate netă SAP (bucată)
5,700 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slimblend-dreptunghiular-incastrat-rc400b-led36s-830-psd-w30l120-vpc-acl-pi-248404>