

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SLIMBLEND DREPTUNGHILAR, Ȃ®NCASTRAT RC400B
LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W**

General Information

Unghi de distribuȂie sursȂ de luminȂ

120 °

Culoare sursȂ de luminȂ

Alb neutru 840

SursȂ de luminȂ inlocuibilȂ

Nu

NumȂr de unitȂȂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

LȂȂime fascicul de luminȂ corp de iluminat

120°

InterfaȂȂ sistem de comandȂ

DALI

Conexiune

conector cu 3 pini compatibilȂ Wieland/Adels

Cablu

-

ClasȂ de protecȂie IEC

Clasa de siguranȂȂ I

Test de incandescenȂȂ

TemperaturȂ 650 °C, duratȂ 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadȂ de garanȂie

5 ani

ObservaȂii

*- Conform documentului indrumȂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanȂȂlor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenȂȂ
relevantȂ in intreȂinerea fluxului luminos intre B50 ȂȂ de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieȂii utile medii (B50) reprezintȂȂ ȂȂ valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumȂr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC400B

[SlimBlend recessed mod. 600]

Indice unificat de orbire CEN

19

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenȂȂ de intrare

De la 50 panȂ la 60 Hz

Curent de pornire

26 A

Timp de pornire

0,140 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitȂȂii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasȂȂ

OȂȂel inoxidabil

Material reflector

-

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilȂȂ

Polimetil metacrilat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1197 mm
Lăţime totală
297 mm
Înălţime totală
52 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
52 x 297 x 1197 mm (2 x 11.7 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
107 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
33.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869917472900
Nume comandă produs
RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W
EAN/UPC – Produs
8718699174729
Cod de comandă
17472900
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910500459916
Greutate netă SAP (bucată)
5,700 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slimblend-dreptunghiular-incastrat-rc400b-led36s-840-psd-w30l120-vpc-acl-w-248406>