

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SLIMBLEND PATRAT, 8NCASTRAT RC400B LED36S/840
PSD W60L60 VPC SWZ PIP**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120°
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
120°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC400B
[SlimBlend recessed mod. 600]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
20,4 A
Timp de pornire
0,195 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel inoxidabil
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat

Lungime totală
597 mm
Lăţime totală
597 mm
Înălţime totală
52 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
52 x 597 x 597 mm (2 x 23.5 x 23.5 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
100 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
80
Tricromatic iniţial
(0.43, 0.40) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
33.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869996042100
Nume comandă produs
RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC SWZ PIP
EAN/UPC - Produs
8718699960421
Cod de comandă
96042100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465848
Greutate netă SAP (bucată)
5,600 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slimblend-patrat-incastrat-rc400b-led36s-840-psd-w60l60-vpc-swz-pip-248420>