

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, ȂNCASTRAT RC531B LED15S/930 PSD W8L120
VPC P15 IP**

General Information
NumȂr de surse de luminȂ
1
[1 pc]
Cod familie lȂmpi
LED15S
[LED Module, system flux 1500 lm]
Unghi de distribuȂie sursȂ de luminȂ
- ȃ
Culoare sursȂ de luminȂ
Alb cald 930
SursȂ de luminȂ inlocuibilȂ
Nu
NumȂr de unitȂȂi de echipament
1 unit
Echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentilȂ
PM
[Difuzor/capac PMMA]
ȂȂime fascicul de luminȂ corp de iluminat
108ȃ
InterfaȂ sistem de comandȂ
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
ClasȂ de protecȂie IEC
Clasa de siguranȂȂ I
Test de incandescenȂȂ
TemperaturȂ 650 ȃC, duratȂ 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadȂ de garanȂie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumȂr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu Ȃ RoHS
Da
Cod familie de produse
RC531B
[TrueLine Recessed NOC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Light Technical
RoȂȂu saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenȂȂ de intrare
De la 50 panȂ la 60 Hz
Consum de curent CLO iniȂial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms

Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
Oțel
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
1197 mm
Lățime totală
75 mm
Înălțime totală
90 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
90 x 75 x 1197 mm (3.5 x 3 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1500 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
99 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
15.2 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996408500
Nume comandă produs
RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP
EAN/UPC - Produs
8718699964085
Cod de comandă
96408500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100202
Greutate netă SAP (bucată)
2,600 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-incastrat-rc531b-led15s-930-psd-w8l120-vpc-pi5-ip-248425>