

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, ȂNCASTRAT RC530B LED43S/940 PSD W8L150
VPC P15 IP**

General Information

NumȂr de surse de luminȂ

1

[1 pc]

Cod familie lȂmpi

LED43S

[LED Module, system flux 4300 lm]

Unghi de distribuȂie sursȂ de luminȂ

- ȃ

Culoare sursȂ de luminȂ

Alb neutru 940

SursȂ de luminȂ inlocuibilȂ

Nu

NumȂr de unitȂȂi de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilȂ

PM

[Difuzor/capac PMMA]

LȂȂime fascicul de luminȂ corp de iluminat

80 ȃ

InterfaȂ sistem de comandȂ

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasȂ de protecȂie IEC

Clasa de siguranȂȂ I

Test de incandescenȂ

TemperaturȂ 650 ȃC, duratȂ 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadȂ de garanȂie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumȂr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu ȂE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC530B

[TrueLine Recessed OC]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoȂu saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenȂ de intrare

De la 50 panȂ la 60 Hz

Consum de curent CLO iniȂial

- W

Curent de pornire

19 A

Timp de pornire

0,28 ms

Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
Oțel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1497 mm
Lățime totală
75 mm
Înălțime totală
90 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
90 x 75 x 1497 mm (3.5 x 3 x 58.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4300 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
152 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
28.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996422100
Nume comandă produs
RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP
EAN/UPC - Produs
8718699964221
Cod de comandă
96422100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100216
Greutate netă SAP (bucată)
3,200 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-inceastrat-rc530b-led43s-940-psd-w8l150-vpc-pi5-ip-248434>