

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, ȂNCASTRAT RC531B LED31S/940 PSD W8L141  
PCV P15**

General Information  
Cod familie lȂfmpi  
LED31S  
[ LED Module, system flux 3100 lm]  
Ȑnghii de distribuȂie sursȂf de luminȂf  
- Ȑ  
Culoare sursȂf de luminȂf  
Alb neutru 940  
SursȂf de luminȂf inlocuibilȂf  
Nu  
NumȂfr de unitȂȂi de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
No  
[ - ]  
LȂȂȂime fascicul de luminȂf corp de iluminat  
108Ȑ  
InterfaȂȂf sistem de comandȂf  
DALI  
Conexiune  
Conector push-in cu 5 pini  
Cablu  
-  
ClasȂf de protecȂie IEC  
Clasa de siguranȂȂf I  
Test de incandescenȂȂf  
TemperaturȂf 650 ȐC, duratȂf 5 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
PerioadȂf de garanȂie  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
NumȂfr de produse pe MCB de 16 A tip B  
24  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
RC531B  
[ TrueLine Recessed NOC]  
Indice unificat de orbire CEN  
25  
Light Technical  
RoȂȂu saturat (R9)  
>50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenȂȂf de intrare  
De la 50 panȂf la 60 Hz  
Consum de curent CLO iniȂȂial  
- W  
Curent de pornire  
19 A  
Timp de pornire  
0,28 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensitȂȂii luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Geometrie  
LȂȂȂime 0,08 m, lungime 1,41 m

Configurație carcasă  
PCV  
[ Plaster ceiling version]  
Material carcasă  
Oel  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
-  
Material capac optic/lentilă  
Policarbonat  
Material fixare  
Oel  
Finisaj capac optic/lentilă  
Opal  
Lungime totală  
1432 mm  
Lățime totală  
75 mm  
Înălțime totală  
136 mm  
Culoare  
Alb RAL 9003  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
136 x 75 x 1432 mm (5.4 x 3 x 56.4 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP20  
[ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
3100 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
111 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
>90  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
28 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
L85  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
+10 to +40 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
No  
Product Data  
Cod complet produs  
871869996423800  
Nume comandă produs  
RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5  
EAN/UPC - Produs  
8718699964238  
Cod de comandă  
96423800  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910505100217  
Greutate netă SAP (bucată)  
3,100 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-incastrat-rc531b-led31s-940-psd-w8l141-pcv-pi5-248435>