

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, Ã@NCASTRAT RC530B LED43S/940 W8L145 PCV
ELP3 PI6**

General Information
Unghi de distribuÈ»ie sursÃf de luminÃf
-
Culoare sursÃf de luminÃf
Alb neutru 940
SursÃf de luminÃf inlocuibilÃf
Nu
NumÃfr de unitÃfÈ»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
LÃfÈ»ime fascicul de luminÃf corp de iluminat
80°
InterfaÈ»Ãf sistem de comandÃf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 6 pini
Cablul
-
ClasÃf de protecÈ»ie IEC
Clasa de siguranÃfÃf I
Test de incandescenÈ»Ãf
TemperaturÃf 650 °C, duratÃf 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÃf de garanÈ»ie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumÃfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC530B
[TrueLine Recessed OC]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ»™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ»Ãf de intrare
De la 50 panÃf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈ»ial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÃfÈ»ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasÃf
OÈ»el
Material reflector
-
Material sistem optic

-
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
OE
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1472 mm
Lăățime totală
75 mm
Înălțime totală
136 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
136 x 75 x 1472 mm (5.4 x 3 x 58 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4300 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
136 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
31.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996573000
Nume comandă produs
RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6
EAN/UPC - Produs
8718699965730
Cod de comandă
96573000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100384
Greutate netă SAP (bucată)
4,100 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-incastrat-rc530b-led43s-940-w8l145-pcv-elp3-pi6-248448>