

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PHILIPS TRUELINE, Å@NCASTRAT RC532B LED31S/940 W8L145 VPC</th></tr> <tr> <th colspan="2">ELP3 W</th></tr> <tr> <td>General Information</td><td></td></tr> <tr> <td>Unghi de distribuÈ»ie sursÅf de luminÅf</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Culoare sursÅf de luminÅf</td><td>Alb neutru 940</td></tr> <tr> <td>SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf</td><td>Nu</td></tr> <tr> <td>NumÅfr de unitÅfÈ»i de echipament</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>Balast/unitate de alimentare/transformator</td><td>PSD</td></tr> <tr> <td>[Power supply unit with DALI interface]</td><td>Balast inclus</td></tr> <tr> <td>Da</td><td></td></tr> <tr> <td>Tip de sistem optic</td><td>No</td></tr> <tr> <td>[-]</td><td></td></tr> <tr> <td>LÅfÈ»ime fascicul de luminÅf corp de iluminat</td><td>80°</td></tr> <tr> <td>InterfaÈ»Åf sistem de comandÅf</td><td>DALI</td></tr> <tr> <td>Conexiune</td><td>conector cu 2 pini compatibilÅf Wieland/Adels</td></tr> <tr> <td>Cablu</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ClasÅf de protecÈ»ie IEC</td><td>Clasa de siguranÅfÅf I</td></tr> <tr> <td>Test de incandescenÈ»Åf</td><td>TemperaturÅf 650 °C, duratÅf 5 s</td></tr> <tr> <td>Marcaj de inflamabilitate</td><td>F</td></tr> <tr> <td>[For mounting on normally flammable surfaces]</td><td>Marcaj CE</td></tr> <tr> <td>CE mark</td><td>Marcaj ENEC</td></tr> <tr> <td>ENEC mark</td><td>PerioadÅf de garanÈ»ie</td></tr> <tr> <td>PerioadÅf de garanÈ»ie</td><td>5 ani</td></tr> <tr> <td>Flux luminos constant</td><td>No</td></tr> <tr> <td>NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Risc fotobiologic</td><td>Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471</td></tr> <tr> <td>In conformitate cu UE RoHS</td><td>Da</td></tr> <tr> <td>Cod familie de produse</td><td>RC532B</td></tr> <tr> <td>[TrueLine Recessed Line OC]</td><td>Indice unificat de orbire CEN</td></tr> <tr> <td>19</td><td></td></tr> <tr> <td>Light Technical</td><td>RoÈ»™u saturat (R9)</td></tr> <tr> <td>RoÈ»™u saturat (R9)</td><td>>50</td></tr> <tr> <td>Operating and Electrical</td><td></td></tr> <tr> <td>Tensiune de intrare</td><td>220 to 240 V</td></tr> <tr> <td>FrecvenÈ»Åf de intrare</td><td>De la 50 panÅf la 60 Hz</td></tr> <tr> <td>De la 50 panÅf la 60 Hz</td><td>Consum de curent CLO iniÈ»ial</td></tr> <tr> <td>Consum de curent CLO iniÈ»ial</td><td>- W</td></tr> <tr> <td>Curent de pornire</td><td>19 A</td></tr> <tr> <td>Timp de pornire</td><td>0,28 ms</td></tr> <tr> <td>Factor de putere (min.)</td><td>0.9</td></tr> <tr> <td>Controls and Dimming</td><td></td></tr> <tr> <td>Cu reglarea intensitÅfÈ»ii luminoase</td><td>Da</td></tr> <tr> <td>Da</td><td></td></tr> <tr> <td>Mechanical and Housing</td><td></td></tr> <tr> <td>Material carcasÅf</td><td>OÈ»el</td></tr> <tr> <td>OÈ»el</td><td>Material reflector</td></tr> <tr> <td>Material reflector</td><td>-</td></tr> <tr> <td>-</td><td>Material sistem optic</td></tr> </table>	PHILIPS TRUELINE, Å@NCASTRAT RC532B LED31S/940 W8L145 VPC		ELP3 W		General Information		Unghi de distribuÈ»ie sursÅf de luminÅf	-	Culoare sursÅf de luminÅf	Alb neutru 940	SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf	Nu	NumÅfr de unitÅfÈ»i de echipament	1 unit	Balast/unitate de alimentare/transformator	PSD	[Power supply unit with DALI interface]	Balast inclus	Da		Tip de sistem optic	No	[-]		LÅfÈ»ime fascicul de luminÅf corp de iluminat	80°	InterfaÈ»Åf sistem de comandÅf	DALI	Conexiune	conector cu 2 pini compatibilÅf Wieland/Adels	Cablu	-	ClasÅf de protecÈ»ie IEC	Clasa de siguranÅfÅf I	Test de incandescenÈ»Åf	TemperaturÅf 650 °C, duratÅf 5 s	Marcaj de inflamabilitate	F	[For mounting on normally flammable surfaces]	Marcaj CE	CE mark	Marcaj ENEC	ENEC mark	PerioadÅf de garanÈ»ie	PerioadÅf de garanÈ»ie	5 ani	Flux luminos constant	No	NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B	24	Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471	In conformitate cu UE RoHS	Da	Cod familie de produse	RC532B	[TrueLine Recessed Line OC]	Indice unificat de orbire CEN	19		Light Technical	RoÈ»™u saturat (R9)	RoÈ»™u saturat (R9)	>50	Operating and Electrical		Tensiune de intrare	220 to 240 V	FrecvenÈ»Åf de intrare	De la 50 panÅf la 60 Hz	De la 50 panÅf la 60 Hz	Consum de curent CLO iniÈ»ial	Consum de curent CLO iniÈ»ial	- W	Curent de pornire	19 A	Timp de pornire	0,28 ms	Factor de putere (min.)	0.9	Controls and Dimming		Cu reglarea intensitÅfÈ»ii luminoase	Da	Da		Mechanical and Housing		Material carcasÅf	OÈ»el	OÈ»el	Material reflector	Material reflector	-	-	Material sistem optic
	PHILIPS TRUELINE, Å@NCASTRAT RC532B LED31S/940 W8L145 VPC																																																																																																
ELP3 W																																																																																																	
General Information																																																																																																	
Unghi de distribuÈ»ie sursÅf de luminÅf	-																																																																																																
Culoare sursÅf de luminÅf	Alb neutru 940																																																																																																
SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf	Nu																																																																																																
NumÅfr de unitÅfÈ»i de echipament	1 unit																																																																																																
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSD																																																																																																
[Power supply unit with DALI interface]	Balast inclus																																																																																																
Da																																																																																																	
Tip de sistem optic	No																																																																																																
[-]																																																																																																	
LÅfÈ»ime fascicul de luminÅf corp de iluminat	80°																																																																																																
InterfaÈ»Åf sistem de comandÅf	DALI																																																																																																
Conexiune	conector cu 2 pini compatibilÅf Wieland/Adels																																																																																																
Cablu	-																																																																																																
ClasÅf de protecÈ»ie IEC	Clasa de siguranÅfÅf I																																																																																																
Test de incandescenÈ»Åf	TemperaturÅf 650 °C, duratÅf 5 s																																																																																																
Marcaj de inflamabilitate	F																																																																																																
[For mounting on normally flammable surfaces]	Marcaj CE																																																																																																
CE mark	Marcaj ENEC																																																																																																
ENEC mark	PerioadÅf de garanÈ»ie																																																																																																
PerioadÅf de garanÈ»ie	5 ani																																																																																																
Flux luminos constant	No																																																																																																
NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B	24																																																																																																
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471																																																																																																
In conformitate cu UE RoHS	Da																																																																																																
Cod familie de produse	RC532B																																																																																																
[TrueLine Recessed Line OC]	Indice unificat de orbire CEN																																																																																																
19																																																																																																	
Light Technical	RoÈ»™u saturat (R9)																																																																																																
RoÈ»™u saturat (R9)	>50																																																																																																
Operating and Electrical																																																																																																	
Tensiune de intrare	220 to 240 V																																																																																																
FrecvenÈ»Åf de intrare	De la 50 panÅf la 60 Hz																																																																																																
De la 50 panÅf la 60 Hz	Consum de curent CLO iniÈ»ial																																																																																																
Consum de curent CLO iniÈ»ial	- W																																																																																																
Curent de pornire	19 A																																																																																																
Timp de pornire	0,28 ms																																																																																																
Factor de putere (min.)	0.9																																																																																																
Controls and Dimming																																																																																																	
Cu reglarea intensitÅfÈ»ii luminoase	Da																																																																																																
Da																																																																																																	
Mechanical and Housing																																																																																																	
Material carcasÅf	OÈ»el																																																																																																
OÈ»el	Material reflector																																																																																																
Material reflector	-																																																																																																
-	Material sistem optic																																																																																																

-
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
OE
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1448 mm
Lăățime totală
75 mm
Înălțime totală
90 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
90 x 75 x 1448 mm (3.5 x 3 x 57 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3100 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
139 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
24 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996586000
Nume comandă produs
RC532B LED31S/940 W8L145 VPC ELP3 W
EAN/UPC - Produs
8718699965860
Cod de comandă
96586000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100397
Greutate netă SAP (bucată)
3,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-incastrat-rc532b-led31s-940-w8l145-vpc-elp3-w-248450>