

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, ȂNCASTRAT RC535B LED43S/940 PSD W8L141
PCV P15**

General Information
Unghi de distribuȂie sursȂf de luminȂf
-
Culoare sursȂf de luminȂf
Alb neutru 940
SursȂf de luminȂf inlocuibilȂf
Nu
NumȂfr de unitȂfȂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
LȂfȂime fascicul de luminȂf corp de iluminat
-
InterfaȂȂf sistem de comandȂf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
ClasȂf de protecȂie IEC
Clasa de siguranȂȂf I
Test de incandescenȂȂf
TemperaturȂf 650 ȂC, duratȂf 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadȂf de garanȂie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumȂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC535B
[TrueLine Recessed Line Asym]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Light Technical
RoȂ™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenȂȂf de intrare
De la 50 panȂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniȂȂial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitȂȂi luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcȂfȂf
OȂȂel
Material reflector
-
Material sistem optic

-
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1408 mm
Lăățime totală
75 mm
Înălțime totală
136 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
136 x 75 x 1408 mm (5.4 x 3 x 55.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4300 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
127 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
34 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996686700
Nume comandă produs
RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5
EAN/UPC - Produs
8718699966867
Cod de comandă
96686700
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100498
Greutate netă SAP (bucată)
3,200 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-incastrat-rc535b-led43s-940-psd-w8l141-pcv-pi5-248452>