

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND Å®NCASTRAT RC340B LED36S/940 SRD
W60L60 VPC MLO SWZ**

General Information

Unghi de distribuÈ»ie sursÅf de luminÅf

120 °

Culoare sursÅf de luminÅf

Alb neutru 940

SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf

Nu

NumÅfr de unitÅfÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricÅf cu interfaÈ»Åf DALI È™i SystemReady, InterAct Ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[DistribuÈ»ie largÅf

LÅfÈ»ime fascicul de luminÅf corp de iluminat

81 ° x 85 °

InterfaÈ»Åf sistem de comandÅf

SpaceWise

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

ClasÅf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÅf I

Test de incandescenÈ»Åf

TemperaturÅf 650 °C, duratÅf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÅf de garanÈ»ie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC340B

[FLEXBLEND RECESSED, module 600]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoÈ™u saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Åf de intrare

De la 50 panÅf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniÈ»ial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

0,275 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÅfÈ»ii luminoase

Dim wireless

Mechanical and Housing

Material carcÅf

OÈ»el

Material reflector

Polycarbonat

Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
597 mm
Lăățime totală
597 mm
Înălțime totală
60 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
60 x 597 x 597 mm (2.4 x 23.5 x 23.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3600 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
97,5 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.37) SDCM <3
Putere de intrare inițială
37 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871951410237800
Nume comandă produs
RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO SWZ
EAN/UPC – Produs
8719514102378
Cod de comandă
10237800
Număr SAP – Cantitate per pachet
1
Număr SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866974
Greutate netă SAP (bucată)
3,961 kg
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-inceastrat-rc340b-led36s-940-srd-w60l60-vpc-mlo-swz-248467>