

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND Å®NCASTRAT RC340B LED42S/940 PSU
W15L120 VPC MLO PI**

General Information
Unghi de distribuÈie sursÅf de luminÅf
120 °
Culoare sursÅf de luminÅf
Alb neutru 940
SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf
Nu
NumÅfr de unitÅfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distributie larga]
LÅfÈime fascicul de luminÅf corp de iluminat
81° x 85°
InterfaÈÅf sistem de comandÅf
Intern (fÅfrÅf conexiune externÅf)
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
ClasÅf de protecÈie IEC
Clasa de siguranÅf I
Test de incandescenÈÅf
TemperaturÅf 650 °C, duratÅf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÅf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC340B
[FLEXBLEND RECESSED, module 600]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈÅf de intrare
De la 50 panÅf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,282 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÅfÈii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcass
OÈel
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1197 mm
Lățime totală
147 mm
Înălțime totală
60 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
60 x 147 x 1197 mm (2.4 x 5.8 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
95,5 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.37) SDCM <3
Putere de intrare inițială
44 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871951410279800
Nume comandă produs
RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI
EAN/UPC - Produs
8719514102798
Cod de comandă
10279800
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867017
Greutate netă SAP (bucată)
3,070 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-incastrat-rc340b-led42s-940-psu-w15l120-vpc-mlo-pi-248551>