

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND Å®NCASTRAT RC340B LED42S/930 PSD
W30L120 CPC PCS W**

General Information
Unghi de distribuÈ»ie sursÅf de luminÅf
120 °
Culoare sursÅf de luminÅf
Alb cald 930
SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf
Nu
NumÅfr de unitÅfÈ»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[DistribuÈ»ie largă]
LÅfÈ»ime fascicul de luminÅf corp de iluminat
81° x 85°
InterfaÈ»Åf sistem de comandÅf
DALI
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
ClasÅf de protecÈ»ie IEC
Clasa de siguranÅfÅf I
Test de incandescenÈ»Åf
TemperaturÅf 850 °C, duratÅf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÅf de garanÈ»ie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC340B
[FLEXBLEND RECESSED, module 600]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ»™u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ»Åf de intrare
De la 50 panÅf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈ»ial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÅfÈ»ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcassÅf
OÈ»el
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
Polycarbonat
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
1197 mm
Lăățime totală
297 mm
Înălțime totală
77 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
77 x 297 x 1197 mm (3 x 11.7 x 47.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20/54
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva improbecării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
136 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare inițială
31 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871951410330600
Nume comandă produs
RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W
EAN/UPC - Produs
8719514103306
Cod de comandă
10330600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867068
Greutate netă SAP (bucată)
4,350 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-incestrat-rc340b-led42s-930-psd-w30l120-cpc-pcs-w-248560>