

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS PLAINVIEW, 8NCASTRAT RC140B LED38S/840 PSD PCV
PI5 L1150**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformatoare

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

100°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

28

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

275 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Configurație carcasă

PCV

[Plaster ceiling version]

Material carcasă

Aluminiu

Material reflector

-

Material sistem optic

-

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Material fixare

Oțel
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
1150 mm
Lăățime totală
74 mm
Înălțime totală
82 mm
Lungime
1150 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
82 x 74 x 1150 mm (3.2 x 2.9 x 45.3 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP40
[Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3800 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
90 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
40 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869938023699
Nume comandă produs
RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
EAN/UPC - Produs
8718699380236
Cod de comandă
38023699
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
912401483009
Greutate netă SAP (bucată)
2,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plainview-inceastrat-rc140b-led38s-840-psd-pcv-pi5-11150-248562>