

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS PLAINVIEW, 8NCASTRAT RC140B LED48S/840 PSD PCV  
PI5 L1430**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformatoare

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[ -]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

100°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

\*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

28

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

275 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Configurație carcasă

PCV

[ Plaster ceiling version]

Material carcasă

Aluminiu

Material reflector

-

Material sistem optic

-

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Material fixare

Oțel  
Finisaj capac optic/lentilă  
Opal  
Lungime totală  
1430 mm  
Lăățime totală  
74 mm  
Înălțime totală  
82 mm  
Lungime  
1430 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)  
82 x 74 x 1430 mm (3.2 x 2.9 x 56.3 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP40  
[ Protejat împotriva contactului cu cablurile]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
4800 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
95 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
≥80  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
50 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
+10 to +40 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Da  
Product Data  
Cod complet produs  
871869938027499  
Nume comandă produs  
RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430  
EAN/UPC - Produs  
8718699380274  
Cod de comandă  
38027499  
Numărător SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
4  
Material SAP  
912401483013  
Greutate netă SAP (bucată)  
3,300 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plainview-incastrat-rc140b-led48s-840-psd-pcv-pi5-11430-248564>