

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS PLAINVIEW, 8NCASTRAT RC140B LED48S/840 PSU PCV
PI3 L1430**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

100°

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

28

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

19 A

Timp de pornire

280 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Configurație carcasă

PCV

[Plaster ceiling version]

Material carcasă

Aluminiu

Material reflector

-

Material sistem optic

-

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Material fixare

Oel

Finisaj capac optic/lentilă

Opal
Lungime totală
1430 mm
Lăţime totală
74 mm
Înălţime totală
82 mm
Lungime
1430 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
82 x 74 x 1430 mm (3.2 x 2.9 x 56.3 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP40
[Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4800 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
95 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
50 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869938028199
Nume comandă produs
RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
EAN/UPC - Produs
8718699380281
Cod de comandă
38028199
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
912401483014
Greutate netă SAP (bucată)
3,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plainview-incastrat-rc140b-led48s-840-psu-pcv-pi3-l1430-248565>