

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORELINE RECESSED RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OCELB3**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
Unghi de distribuție luminoasă de 84°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
84°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Unitate de conectare cu 7 pini
Cablul
Cablul cu conector cu 5 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
30
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
RC136B
[CORELINE RECESSED GEN3]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
15,6 A
Timp de pornire
0,23 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
Policarbonat

Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 -
 Lungime totală
 597 mm
 Lăţime totală
 597 mm
 Înălţime totală
 44 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 44 x 597 x 597 mm (1.7 x 23.5 x 23.5 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK03
 [0.3 J]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 3100 lm
 3700 lm
 4300 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 126 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM ≤3
 Putere de intrare iniţială
 25 W
 29 W
 34 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 0 to +25 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 3%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 871869997548700
 Nume comandă produs
 RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3
 EAN/UPC - Produs
 8718699975487
 Cod de comandă
 97548700
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505101241
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,100 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/coreline-recessed-rc136b-31s-37s-43s-840-psd-w60l60-ocelb3-248617>