

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS LEDINAIRE PANEL RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
120
[Beam angle 120°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
120°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 2 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioadă de garanție
3 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
46
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Nu
Indice unificat de orbire CEN
23
Light Technical
Ro[™] u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
7,7 A
Timp de pornire
0,055 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polistiren
Material capac optic/lentilă
Polistiren
Material fixare

-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lăățime totală
595 mm
Înălțime totală
35 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
35 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4100 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
93 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.382, 0.380) SDCM ≤5
Putere de intrare inițială
44 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
0,075 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 35000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 50.000 h
L70
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871016336926699
Nume comandă produs
RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Produs
8710163369266
Cod de comandă
36926699
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
911401823781
Greutate netă SAP (bucată)
1,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ledinaire-panel-rc065b-led41s-840-psu-w60l60-noc-248634>