

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS LEDINAIRE PANEL RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC

General Information
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
-
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
90
[Beam angle 90°]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
90°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 2 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf II
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
PerioadĂf de garanÈie
3 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
35
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Nu
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoÈ™u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
15 A
Timp de pornire
0,2 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
OÈel
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Polistiren
Material capac optic/lentilĂf

Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lăţime totală
595 mm
Înălţime totală
36 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
36 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
100 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
6500 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
Putere de intrare iniţială
34 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
7,5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L70
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871016336204599
Nume comandă produs
RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC
EAN/UPC - Produs
8710163362045
Cod de comandă
36204599
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
911401884680
Greutate netă SAP (bucată)
2,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ledinaire-panel-rc065b-led34s-865-psu-w60l60-oc-248636>