

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS LEDINAIRE PANEL RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC

General Information

Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf

-

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 840

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

120

[Beam angle 120°]

LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat

120°

InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 2 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈ›ie IEC

Clasa de siguranĂf II

Test de incandescenÈ›Ăf

TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

PerioadĂf de garanÈ›ie

3 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

35

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Nu

Indice unificat de orbire CEN

22

Light Technical

RoÈ™u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ›Ăf de intrare

50 sau 60 Hz

Consum de curent CLO iniÈ›ial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

15 A

Timp de pornire

0,2 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈ›ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

OÈ›el

Material reflector

Acrilat

Material sistem optic

Polistiren

Material capac optic/lentilĂf

Polistiren
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lăţime totală
595 mm
Înălţime totală
35 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
35 x 595 x 595 mm (1.4 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
100 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
6500 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
Putere de intrare iniţială
34 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
7,5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 35000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 50.000 h
L70
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
-
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
-
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871016336206999
Nume comandă produs
RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Produs
8710163362069
Cod de comandă
36206999
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
911401885180
Greutate netă SAP (bucată)
1,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ledinaire-panel-rc065b-led34s-865-psu-w60l60-noc-248638>