

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, SURFACE MOUNTED SM534C LED40S/940 PSD  
PI5 L1130 ALU**

General Information  
Num r de surse de lumin f  
1  
[ 1 pc]  
Cod familie l fmpi  
LED40S  
[ LED module, system flux 4000 lm]  
Unghi de distribu ie surs f de lumin f  
-    
Culoare surs f de lumin f  
Alb neutru 940  
Surs f de lumin f inlocuibil f  
Nu  
Num r de unit  i de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
No  
[ -]  
Tip capac optic/lentil f  
PM  
[ Difuzor/capac PMMA]  
L f ime fascicul de lumin f corp de iluminat  
-  
Interfa   sistem de comand f  
DALI  
Conexiune  
Conector push-in cu 5 pini  
Cablu  
-  
Clas f de protec ie IEC  
Clasa de siguran   I  
Test de incandescen  f  
Temperatur f 650  C, durat f 5 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Marcaj UL  
Nu  
Perioad f de garan ie  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B  
24  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
SM534C  
[ TrueLine Surface Mounted Asym]  
Indice unificat de orbire CEN  
Not applicable  
Light Technical  
Ro  u saturat (R9)  
>50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
Frecven  f de intrare  
De la 50 pan f la 60 Hz  
Consum de curent CLO ini ial  
- W  
Curent de pornire  
19 A  
Timp de pornire  
0,28 ms

Factor de putere (min.)  
 0.9  
 Controls and Dimming  
 Cu reglarea intensității luminoase  
 Da  
 Mechanical and Housing  
 Material carcasă  
 Aluminiu  
 Material reflector  
 -  
 Material sistem optic  
 -  
 Material capac optic/lentilă  
 Polimetil metacrilat  
 Material fixare  
 Oel  
 Finisaj capac optic/lentilă  
 Mat  
 Lungime totală  
 1130 mm  
 Lățime totală  
 55 mm  
 Înălțime totală  
 88 mm  
 Lungime  
 1130 mm  
 Culoare  
 ALU  
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
 88 x 55 x 1130 mm (3.5 x 2.2 x 44.5 in)  
 Approval and Application  
 Cod protecție împotriva infiltrărilor  
 IP20  
 [ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
 IK02  
 [ 0.2 J standard]  
 Initial Performance (IEC Compliant)  
 Flux luminos inițial (flux de sistem)  
 4000 lm  
 Toleranță flux luminos  
 +/-10%  
 Randament luminos LED inițial  
 118 lm/W  
 Temperatură de culoare inițială corelată  
 4000 K  
 Indice inițial de redare a culorii  
 >90  
 Tricromatic inițial  
 (0.38, 0.38) SDCM <3  
 Putere de intrare inițială  
 34 W  
 Toleranță consum de curent  
 +/-10%  
 Over Time Performance (IEC Compliant)  
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
 5 %  
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
 L85  
 Application Conditions  
 Interval temperatură ambientală  
 +10 to +40 °C  
 Temperatura ambientală de performanță Tq  
 25 °C  
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
 1%  
 Adekvat pentru comutare aleatorie  
 No  
 Product Data  
 Cod complet produs  
 871869996320000  
 Nume comandă produs  
 SM534C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU  
 EAN/UPC - Produs  
 8718699963200  
 Cod de comandă  
 96320000  
 Numărator SAP - Cantitate per pachet  
 1  
 Numărător SAP - Pachete per exterior  
 1  
 Material SAP  
 910505100113  
 Greutate netă SAP (bucată)  
 3,300 kg  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-surface-mounted-sm534c-led40s-940-psd-pi5-l1130-alu-248642>