

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELINE, SURFACE MOUNTED SM530C LED34S/940 PSD  
PI5 L1130 ALU**

General Information  
Num r de surse de lumin f  
1  
[ 1 pc]  
Cod familie l fmpi  
LED34S  
[ LED module, system flux 3400 lm]  
Unghi de distribu ie surs f de lumin f  
-    
Culoare surs f de lumin f  
Alb neutru 940  
Surs f de lumin f inlocuibil f  
Nu  
Num r de unit  i de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
No  
[ -]  
Tip capac optic/lentil f  
PM  
[ Difuzor/capac PMMA]  
L f ime fascicul de lumin f corp de iluminat  
80   
Interfa   sistem de comand f  
DALI  
Conexiune  
Conector push-in cu 5 pini  
Cablu  
-  
Clas f de protec ie IEC  
Clasa de siguran   I  
Test de incandescen  f  
Temperatur f 650  C, durat f 5 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Marcaj UL  
Nu  
Perioad f de garan ie  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B  
24  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
SM530C  
[ TrueLine OC]  
Indice unificat de orbire CEN  
19  
Light Technical  
Ro  u saturat (R9)  
>50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
Frecven  f de intrare  
De la 50 pan f la 60 Hz  
Consum de curent CLO ini ial  
- W  
Curent de pornire  
19 A  
Timp de pornire  
0,28 ms

Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
-  
Material capac optic/lentilă  
Polimetil metacrilat  
Material fixare  
Oșel  
Finisaj capac optic/lentilă  
Mat  
Lungime totală  
1130 mm  
Lățime totală  
55 mm  
Înălțime totală  
88 mm  
Lungime  
1130 mm  
Culoare  
ALU  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
88 x 55 x 1130 mm (3.5 x 2.2 x 44.5 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP20  
[ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
3400 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
145 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
>90  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
23.5 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
L85  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
+10 to +40 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
No  
Product Data  
Cod complet produs  
871869996337800  
Nume comandă produs  
SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU  
EAN/UPC - Produs  
8718699963378  
Cod de comandă  
96337800  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910505100130  
Greutate netă SAP (bucată)  
3,800 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-surface-mounted-sm530c-led34s-940-psd-pi5-l1130-alu-248644>