

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TRUELINE, SURFACE MOUNTED SM531C LED19S/940 PSD
PI5 L1410 ALU

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED19S
[LED Module, system flux 1900 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
-  
Culoare surs f de lumin f
Alb neutru 940
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentil f
PM
[Difuzor/capac PMMA]
L f ime fascicul de lumin f corp de iluminat
108 
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablu
-
Clas f de protec ie IEC
Clasa de siguran   I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan ie
5 ani
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM531C
[TrueLine NOC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Light Technical
Ro  u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven  f de intrare
De la 50 pan f la 60 Hz
Consum de curent CLO ini  ial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms

Factor de putere (min.)
 0.9
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensităţii luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 -
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Oel
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Lungime totală
 1409 mm
 Lăţime totală
 55 mm
 Înălţime totală
 88 mm
 Culoare
 ALU
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 88 x 55 x 1409 mm (3.5 x 2.2 x 55.5 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20
 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 1900 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 103 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >90
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM <3
 Putere de intrare iniţială
 18.4 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Înţelegere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
 L85
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 +10 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 1%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 No
 Product Data
 Cod complet produs
 871869996338500
 Nume comandă produs
 SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU
 EAN/UPC - Produs
 8718699963385
 Cod de comandă
 96338500
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505100131
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,000 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/trueline-surface-mounted-sm531c-led19s-940-psd-pi5-l1410-alu-248645>