

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TRUELINE, SURFACE MOUNTED SM530C LED31S/940 PSD
PI5 L1410 ALU

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED31S
[LED Module, system flux 3100 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
-  
Culoare surs f de lumin f
Alb neutru 940
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentil f
PM
[Difuzor/capac PMMA]
L  ime fascicul de lumin f corp de iluminat
80 
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablu
-
Clas f de protec ie IEC
Clasa de siguran   I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan ie
5 ani
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM530C
[TrueLine OC]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
Ro  u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven  f de intrare
De la 50 pan f la 60 Hz
Consum de curent CLO ini ial
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms

Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oșel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1409 mm
Lățime totală
55 mm
Înălțime totală
88 mm
Lungime
1410 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
88 x 55 x 1409 mm (3.5 x 2.2 x 55.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3100 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
148 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>90
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
21 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996378100
Nume comandă produs
SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 ALU
EAN/UPC - Produs
8718699963781
Cod de comandă
96378100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100171
Greutate netă SAP (bucată)
4,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/trueline-surface-mounted-sm530c-led31s-940-psd-pi5-l1410-alu-248650>